

ESPECIFICACIONES LAVARUEDAS GEOWELL G03EX / DRIVE THRU

Dimensiones (mm)	A2,200 × L4,390 × H1,895			
Vehículo aplicable (mm)	Ancho del camión Máx. 2.800			
Peso bruto (Kg)	Cuerpo principal : 2.800 Kg, Rampas : 1.000 Kg			
Bomba	Bomba sumergible	11 Kw×1pza	Bomba de alimentación	1.5 Kw×1pza
Motor de accionamiento de rascador	0.75 Kw × 1pza			
Motor de accionamiento de rodillos	Ninguno			
Compresor de aire	Ninguno			
Boquillas	Lado	36 piezas	Parte inferior	56 orificios (42pzas)
Volumen del depósito de agua (litros)	5.000 L			
Auto-descarga de lodo	Ninguno			
Limpieza automática del filtro de la bomba	Ninguno			
Tipo de sensor	Foto - Sensor			
Presión de la boquilla	2,5 x 3,5 Kg/cm ²			
Opción	Calentador	X	Inyector floculante	O
	Pantalla lateral de 2 capas	X	Tubo lateral extendido	O
	Galvanización de zinc	O	Semáforo	O
	Extra amplia	O	Rampa	Estándar
	Tanque transportador	O		
Capacidad de	Alrededor de 200 a 250 vehículos/día			